



SISSONS PAINTS (THAILAND) LTD.

บริษัท ซิสซันส์เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 จาก SGS (Thailand) Limited.



91/2 หมู่ 3 ถนนสุวินทวงศ์ มีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทร +66 (0) 2517 1146, 2918 6760 โทรสาร +66 (0) 2517 2137

SISSONS ROAD LINE PAINT (Anti-Skid)

สีจราจร (โคลด์พลาสติก)

<p>รายละเอียด</p>	<p>เป็นสีจราจร 2 ส่วนผสม ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ทำเครื่องหมายจราจร สูตรประกอบไปด้วยเม็ดเซรามิกเพื่อคุณสมบัติการกันลื่นและทนการเสียดสีที่ดีเยี่ยม ด้วยการเลือกสรรเรซินชนิดพิเศษ ซึ่งมีคุณสมบัติโดดเด่นด้านความทนทานต่อสภาวะอากาศ ทำให้ Sissons Road Line Paint (Anti-skid) มีความทนทานต่อสภาวะแวดล้อม และการใช้งานที่ยาวนาน</p>	
<p>คุณสมบัติ</p>	<p>สามารถยึดเกาะได้ดีบนพื้นผิวคอนกรีตและผิวยางมะตอยทั้งเก่าและใหม่ ทนต่อการสิ้นเปลืองสูง ความทนทานต่อการขัดถูสูง ทนทานต่อสารเคมีได้ดี ทนทานต่อสภาพอากาศดีเยี่ยม ไม่ลื่น ใช้งานง่าย ไม่ต้องมีเครื่องทำความร้อน ความทนการสึกกร่อน 4,000,000 รอบ (EN 13197)</p>	
<p>สมบัติทางกายภาพ</p>	<p>ร้อยละของแข็ง ความหนาฟิล์มเปียก ความหนาฟิล์มแห้ง จุดวาบไฟ ปริมาณการใช้ตามทฤษฎี สี ความเงา/ด้าน การสะท้อนแสง การแห้งตัว ความหนืด ความถ่วงจำเพาะ</p>	<p>..98...% 3000 ไมครอน 3000 ไมครอน > 11 °C 2.0 kg/m²/mm เฉดสีมาตรฐาน (ขาว เหลือง แดง ดำ เขียว น้ำเงิน) ด้าน สามารถผสมลูกแก้วได้หน้างาน แห้งผิว 10-15 นาที แห้งแข็ง 0.5-1 ชั่วโมง >140 KU @ 25 °C เครื่องวัดสตอร์มเมอร์ 1.6-2.0</p>
<p>ข้อมูลการใช้</p>	<p>อุปกรณ์ที่ใช้ อุณหภูมิขณะติดตั้ง ความชื้นของอากาศ สัดส่วนในการผสม การล้าง</p>	<p>เกรียง, คราดลาก, ลูกกลิ้ง 5 °C ถึง 45°C 85% R.H. A:B = 100 : 1 (โดยน้ำหนัก) ทินเนอร์ No.36</p>
<p>รายละเอียดเพิ่มเติม</p>	<p>การทำความสะอาด ขนาดบรรจุ</p>	<p>ทินเนอร์เบอร์ 36 1 ชุด ประกอบด้วย Part A + Part B 5.05 และ 20.20 กิโลกรัม</p>
<p>คำแนะนำด้านความปลอดภัย</p>	<p>สวมอุปกรณ์ป้องกันสารเคมีตามเหมาะสม เช่น ถุงมือ และผ้าปิดจมูก ขณะใช้งานหรือผสม หากเข้าตาหรือสัมผัสผิวหนัง ควรล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากๆ หากเกิดการระคายเคือง ผิดปกติ ควรปรึกษาแพทย์ ควรทิ้งและทำลายภาชนะที่เหลือตามบัญญัติหรือกฎระเบียบของท้องถิ่น</p>	
<p>การสงวนสิทธิ์</p>	<p>รายละเอียดข้างต้น ได้มาโดยการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามในการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้โดยปราศจากการควบคุมดูแลในสถานะที่แตกต่างกัน ทางบริษัทฯ จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า</p>	