



## บริษัท ซีสชันส์พี้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงาน : 91/2 หมู่ 3 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510

โทร : 0-2517-1146, 0-2918-6760-1 โทรสาร : 0-2517-2137

### สีน้ำ ชุปเปอร์อะคริลิก ภายนอก ซีสโต้ (มอก.272-2541)

ชนิด	เป็นสีน้ำคุณภาพสูง ผลิตจากซูปเปอร์อะคริลิกเรซินชนิดพิเศษ ยึดเกาะดีเยี่ยม เนื้อสีมาก ปิดบังพื้นผิวได้ดี ทาได้พื้นที่มาก ทนต่อสภาวะอากาศได้ดีเยี่ยม ไม่ซีดจาง ป้องกันคราบที่เกิดจากเชื้อราและตะไคร่น้ำ ไม่ผสมสารตะกั่วและสารปรอท เหมาะสำหรับทาบนพื้นผิวปูนทุกชนิด เช่น ปูนฉาบ คอนกรีต อิฐ แผ่นยิบซั่ม บอร์ด และกระเบื้องแผ่นเรียบ นอกจากนี้ยังสามารถทำได้โดยไม่ต้องทาสีรองพื้นปูนใหม่(Self-Primer)
สี	ตามแคตตาล็อกของซีสโต้
ความเงา	ด้าน
เนื้อที่ทาได้ (ตามทฤษฎี)	35 – 40 ตารางเมตร ต่อ ยูเอสแกลลอน ต่อเที่ยว
ระยะเวลาแห้ง	แห้งจับได้ หลังจากทา ½ - 1 ชั่วโมง แห้งใช้งานได้ หลังจากทา 2 – 4 ชั่วโมง
การทา	โดยใช้แปรง หรือเครื่องพ่นสี และลูกกลิ้ง
ความหนืด	110– 120 เคว ฌ อุณหภูมิ 25 <sup>0</sup> ซ. โดยเครื่องวัดสตรอมเมอร์
ความถ่วงจำเพาะ	1.45 – 1.55
น้ำมันผสม / ล้างสี	ใช้น้ำสะอาด
จุดวาบไฟ	ไม่มี (ใช้น้ำเป็นตัวละลาย)
การใช้	ใช้สำหรับทาพื้นปูน อิฐ คอนกรีต และกระเบื้อง ภายนอกอาคารหรือกำแพง โดยมีความทนทานเป็นเลิศต่อสภาวะอากาศแบบเขตร้อน อีกทั้งป้องกันเชื้อราได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
สภาพพื้นผิวก่อนใช้	พื้นผิวที่จะทาสีต้องแห้งสนิท สะอาด ไม่เป็นฝุ่น ไม่มีสิ่งหลุด ล่อน ปราศจากคราบไขมันและสิ่งสกปรก
รองพื้น	สำหรับพื้นผิวคอนกรีตใหม่ ใช้สีน้ำซูปเปอร์อะคริลิก ภายนอก ซีสโต้ หรือสีรองพื้นปูนกันด่าง ซีสโต้ สำหรับพื้นผิวเก่าและเป็นฝุ่นซอล์ก จะต้องทำความสะอาดและทารองพื้นด้วยน้ำยาออลซิลของซีสชันส์ก่อน