



บริษัท ซีสชั่นส์เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงาน : 91/2 หมู่ 3 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510

โทร : 0-2517-1146, 0-2918-6760-1 โทรสาร : 0-2517-2137

สีรองพื้นปูนกันด่าง ไพรเมอร์ Emulsion Paint Primer

ชนิด	เป็นสีน้ำสำหรับรองพื้นปูนกันด่าง คุณภาพสูง ผลิตจากซูปเปอร์อะคริลิกเรซินชนิดพิเศษไม่ผสมสารตะกั่ว และสารปรอท ยึดเกาะดีเยี่ยม เนื้อสีมาก ปิดบังพื้นผิวได้ดี ต่อต้านและป้องกันความเป็นด่างซึ่งเกิดจากปูนหรือพลาสติกอร์ใหม่ โดยปกติสีน้ำพลาสติกธรรมดาไม่สามารถป้องกันได้ เป็นเหตุให้พื้นผิวที่ทาสี เกิดรอยด่าง
สี	ขาว
ความเงา	ด้าน
เนื้อที่ทำได้ (ตามทฤษฎี)	35 – 40 ตารางเมตร ต่อ ยูเอสแกลลอน ต่อเที่ยว
ระยะเวลาแห้ง	แห้งจับได้ หลังจากทา ½ - 1 ชั่วโมง แห้งทาทับได้ หลังจากทา 2 – 4 ชั่วโมง
การทา	โดยใช้แปรง หรือเครื่องพ่นสี และลูกกลิ้ง
ความหนืด	110– 120 เควต อนุกรม 25 ⁰ ซี. โดยเครื่องวัดสตรอมเมอร์
ความถ่วงจำเพาะ	1.45 – 1.55
น้ำมันผสม / ล้างสี	ใช้น้ำสะอาด
จุดวาบไฟ	ไม่มี (ใช้น้ำเป็นตัวละลาย)
การใช้	ใช้เป็นสีรองพื้นกันด่างสำหรับบนพื้นผิวคอนกรีต ปูนฉาบผนัง กระเบื้องแผ่นเรียบ
สภาพพื้นผิวก่อนใช้	พื้นผิวที่จะทาสีต้องแห้งสนิท สะอาด ไม่เป็นฝุ่น ไม่มีสิ่งหลุดล่อน ปราศจากคราบไขมันและสิ่งสกปรก
สีรองพื้นชั้นกลางและทับหน้า	ใช้สีน้ำซูปเปอร์อะคริลิก ภายนอกซีสโคลักซ์/ภายใน แมย์เฟร์
หมายเหตุ	สำหรับไม้อัดสักให้ทาเซล์รองพื้น 1 ชั้น ทาทับด้วยสีรองพื้นปูนกันด่าง ไพรเมอร์ และทับหน้าด้วยสีน้ำมันเคลือบเงาทังโกแลก