



บริษัท ซีสชั่นส์เฟ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงาน : 91/2 หมู่ 3 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม.10510

โทร : 0-2517-1146, 0-2918-6760-1 โทรสาร : 0-2517-2137

Tennis Court

คุณสมบัติ	เป็นสีอะคริลิกเกรดสูง สูตรน้ำ ที่ผลิตจากอะคริลิกเรซินแท้ 100 % มีแรงยึดเกาะดีเยี่ยม ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ มีความคงทนของสีดีเยี่ยม
ชนิดสี	อะคริลิกแท้ 100 % สำหรับภายนอก/ภายใน
สี	ตามเกณฑ์มาตรฐานของซีสชั่นส์
ความเงา	ด้าน
เนื้อสี	โดยน้ำหนัก ประมาณ 65% หรือ โดยปริมาตร ประมาณ 55%
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อแห้ง	ประมาณ 50 ไมครอน หรือ 2.0 มิล
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อเปียก	ประมาณ 100 ไมครอน หรือ 4.0 มิล
เนื้อที่ทำได้ (ตามทฤษฎี)	เมื่อฟิล์มสีเปียกประมาณ 100 ไมครอน จะทำได้เนื้อที่ประมาณ 25 ตารางเมตร ต่อ ยูเอสแกลลอน
เนื้อที่ทำได้ (ในทางปฏิบัติ)	ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานและพื้นผิวที่ทาจะได้น้ำหนักที่ประมาณ 22 ตารางเมตร ต่อ ยูเอสแกลลอน
ระยะเวลาแห้ง	แห้งจับได้ หลังจากทา ½ - 1 ชั่วโมง แห้งใช้งานได้ หลังจากทา 4 - 6 ชั่วโมง
การทา	โดยใช้แปรง หรือเครื่องพ่นสี และลูกกลิ้ง
ความหนืด	110 - 116 เคนู ณ อุณหภูมิ 25 ⁰ ซ. โดยเครื่องวัดสตรอมเมอร์
ความถ่วงจำเพาะ	1.35 - 1.40
น้ำมันผสม / ล้างสี	ใช้น้ำสะอาด
จุดวาบไฟ	ไม่มี (ใช้น้ำเป็นตัวละลาย)
สภาพพื้นผิวก่อนใช้	พื้นผิวที่จะทาสีต้องแห้งสนิท สะอาด ไม่เป็นฝุ่น ไม่มีสิ่งหลุดล่อน ปราศจากคราบไขมันและสิ่งสกปรก
รองพื้น	ใช้ตัวของมันเอง ผสมน้ำ 10-20% ทาเป็นชั้นรองพื้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องบอกล่วงหน้า